



TUYAUX INCENDIE

TUYAUX DE 1^{er} SECOURS

| Ø Nominal | P.L.N.E. en bar | Prix H.T. €/m |
|-----------|-----------------|---------------|
| 25 | 42 | |
| 33 | 33 | |



- Pour RIA (Robinet Incendie Armé).
- Revêtement extérieur rouge.
- Conforme à la norme EN 694.
- Conditionnement : En longueur de 20 et 30 m.

TUYAUX PLATS - PAROILYS

| Ø INT en mm | P.S. en bar | P.L.N.E. en bar | poids g/m | Prix H.T. €/m |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| 25 | 10 | 65 | 180 | |
| 45 | 10 | 45 | 280 | |
| 70 | 10 | 45 | 480 | |
| 110 | 8 | 45 | 1000 | |



- 100 % synthétique.
- Paroi interne et externe en élastomère de synthèse.
- Couleur rouge.
- Conforme à la norme NF S 61-112.
- Conditionnement : En longueur de 20 et 40 m.

CABLEX

| Ø INT en mm | P.S. en bar | P.L.N.E. en bar | poids g/m | Prix H.T. €/m |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| 25 | 10 | 65 | 180 | |
| 45 | 10 | 50 | 320 | |
| 70 | 10 | 50 | 550 | |
| 110 | 10 | 45 | 1000 | |



- 100 % synthétique.
- Couleur gris.
- Paroi interne et externe en élastomère Nitrile-PVC.
- Tuyau haut de gamme.
- Excellente résistance à l'abrasion, aux hydrocarbures et aux produits chimiques ainsi qu'à l'ozone et aux U.V.
- Conforme à la norme NF S 61-112.
- Conditionnement : En longueur de 20 et 40 m.

TOUS CES TUYAUX PEUVENT ETRE LIVRES AVEC RACCORDS INCENDIE