



VAPEUR 165

- **Tube** : SBR, noir , lisse.
- **Armature** : Diamètre 25 mm : 1 tresse textile,
diamètre > 25 mm : 2 tresses textile.
- **Revêtement** : SBR, noir.
Diamètre 25 mm : aspect lisse,
diamètre > 25 mm : aspect grain toile.
- **Marquage** : 165° C.
- **Températures limites d'utilisation** :
 - Vapeur saturée ou surchauffée : + 165° C / 6 bar.
 - Eau froide ou chaude + 100° C/ P S = 20 bar.
 - Autres liquides : - 30° C à + 100° C.

- **Conditionnement** :

Diamètre 6 au diamètre 25 : couronnes de 20 - 40 - 80 m,

diamètre 32 au diamètre 60 : couronnes de 20 - 40 m.



VAPEUR 165					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. (1)	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
6	18	290	6	40	
10	23	430	6	65	
13	26,5	530	6	80	
16	30	640	6	100	
19	33	720	6	135	
25	39	910	6	170	
32	48,5	1240	6	250	
38	55,5	1480	6	300	
40	57,5	1540	6	320	
50	66,5	1780	6	400	
60	77,5	2180	6	500	

UTILISATIONS :

- Tuyau pour la circulation de vapeur saturée ou surchauffée.
- Tuyau pour le nettoyage industriel à la vapeur et dans des conditions sévères dans tous les milieux industriels.
- Tuyau vapeur à armature textile
- Bonne résistance à l'abrasion et aux conditions atmosphériques.
- Conforme aux normes :
 - ISO 6134/1 type 2.
 - BS 5122/A2.
 - NF T 47-263 cat1, type 1.