



CAPCUR CI 2 TM - PS 200 B

- **Tube** : SBR, noir, lisse.
- **Armature** : 2 tresses métal.
- **Revêtement** : SBR, noir, lisse.
- **Température** : - 30° C à + 80° C.
- **Marquage** : CAPCUR CI - 2 TM - PS 200B.
(en relief jaune)

LIVRAISON EN LONGUEURS équipées d 'embouts acier sertis
1 côté Mâle BSP 1"
1 côté Femelle BSP 1"



CAPCUR CI 2 TM - PS 200 B							
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids Kg/m	P.S. bar	Rayon de courbure	P.L.N.E. bar	Long. en m	Prix Long. équipée €
25,0	38,1	1,14	200	110	500	80	
25,0	38,1	1,14	200	110	500	100	
25,0	38,1	1,14	200	110	500	120	

UTILISATIONS :

Nettoyage hydrodynamique
des canalisations d'égoûts dans des
conditions particulièrement sévères.
Equipement des camions
hydrocureurs.

AVANTAGES :

Très grande maniabilité et très souple
en utilisation dynamique.
Son revêtement en SBR est
particulièrement résistant aux
contraintes abrasives des sols, à l'usure
provoquée par les frottements
intenses, aux déchirures accidentelles,
aux agents atmosphériques.
Excellente résistance à la pression
dans les applications difficiles.