



## SABLACAP CI

### SABLAGE

- **Tube** : Caoutchouc naturel noir lisse.
- **Armature** : Nappes synthétiques.
- **Revêtement** : SBR gris, aspect bandelé.
- **Conditionnement** :  
Couronnes de 40 m pour les diamètres 19 et 32, 20 et 40 m pour le diamètre 50, (autres diamètres sur demande).



### SABLACAP CI

| Ø INT en mm | Ø EXT. en mm | Poids g/m | P.S. bar | Prix H.T. €/m |
|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 13          | 25           | 400       | 10       |               |
| 16          | 30           | 500       | 10       |               |
| 19          | 34           | 700       | 10       |               |
| 25          | 39           | 800       | 10       |               |
| 32          | 48           | 1100      | 10       |               |
| 35          | 49           | 1000      | 10       |               |
| 40          | 60           | 1360      | 10       |               |
| 50          | 70           | 2080      | 10       |               |

### UTILISATIONS :

- Grenillage : opérations de nettoyage par projection de grenaille.
- Sablage : projection sèche d'enduits, ciments.
- Evacuation de l'électricité statique par le mélange conducteur.
- Température : de - 40° C à + 70° C.
- Marquage :  
bande verte : " SABLACAP CI 10B "