



## CAPVRAC CI

### TUYAU POUR DEPOTAGE DE PRODUITS ABRASIFS

Tuyau de manutention de produits en vrac, utilisé pour le ciment, le sable, les graviers, la silice et tous les autres matériaux abrasifs. Mélange caoutchouc antistatique éliminant complètement l'électricité statique.

- **Températures** : - 40° C à + 70° C.
- **Construction** : Fourreau noir anti-abrasif SBR/NR. Perte d'abrasion selon norme DIN 53516 : 70 mm<sup>3</sup>. 2 nappes textile. 1 fil de masse  
**Revêtement** : Noir EPDM.
- **Marquage** :  
Bande hélicoïdale en continu couleur rouge : CAPVRAC CI



CAPVRAC CI					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	P.S. en bar	P.E. en bar	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
90	102	5	15	2,00	
110	123	5	15	2,60	

## CAPVRAC AL

### TUYAU POUR DEPOTAGE DE PRODUITS ABRASIFS ALIMENTAIRES

Tuyau de manutention de produits alimentaires en vrac et en poudre.

- **Températures** : - 25° C à + 70° C.
- **Construction** : Fourreau blanc NR/SBR. Perte d'abrasion selon norme DIN 53516 : 85 mm<sup>3</sup>. Approuvé FDA, titre XXI, item 177.2600 pour aliments secs (sucre, farines, granulés...)  
**Revêtement** : Noir.
- **Marquage** : Bande transfert (blanc/transparent) hélicoïdale en continu : CAPVRAC AL 



CAPVRAC AL					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	P.S. en bar	P.E. en bar	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
90	103	6	18	2,00	
110	123	6	18	2,70	