



TECNOPAL®

TUYAU POUR PRODUITS CHIMIQUES ET SOLVANTS

- **Robe intérieure :**
 - Homogène et lisse.
 - EPDM (caoutchouc éthylène-propylène), conductible
 - Résistante à un grand nombre de bases, d'acides, d'acétates, d'aldéhydes, d'amines, d'esters, d'éthers et de cétones.
 - Non résistante aux hydrocarbures et dérivés.
 - Températures d'utilisation en service permanent : de - 40° C à + 90° C.
 - Vapeur saturée jusque + 150° C en circuit ouvert.
- **Conditionnement :** En couronnes de 40 m.



MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

TUYAU DE REFOULEMENT SANS SPIRALE		
Diam. INT. en mm	Diam. EXT. en mm	Prix H.T. €/m
13	23	
19	31	
25	37	
32	44	
38	51	
50	66	
63	79	
75	91	
100	116	

TUYAU D'ASPIRATION ET DE REFOULEMENT AVEC SPIRALE D'ACIER		
Diam. INT. en mm	Diam. EXT. en mm	Prix H.T. €/m
19	31	
25	37	
32	44	
38	51	
50	64	
63	78	
75	90	
100	116	